

# Gebrauchsanweisung für den **Rillenfix®**



Ganz gleich, ob Unkraut oder Moos sich in den Fugen Ihrer Pflasterung oder zwischen Ihren Gehwegplatten breit gemacht hat, Sie haben nun das passende Werkzeug, um dieses einfach und umweltfreundlich zu entfernen.

Vor der Verwendung Ihres neuen Helfers für Hof und Garten sollten Sie unbedingt diese Informationen durchlesen und diese beachten. Bewahren Sie diese Information gut auf und machen Sie diese Informationen allen Personen zugänglich, die mit diesen Werkzeugen arbeiten!

## Wichtiger Montagehinweis für die Verwendung des Teleskopstiels!

Vor der Verwendung des Teleskopstiels diesen etwas ausziehen, an dem dünnen Innenrohr mit dem Gewinde (1) anfassen und fest in den Griff des **Rillenfix®** eindrehen.



**Falsch!**



**Richtig ✓**

**Auf keinen Fall das dickere Außenrohr (2) zum Eindrehen anfassen, sonst drehen Sie beide Rohre gegeneinander so fest, dass sie nur schwer wieder lösbar sind!**

**Verwenden Sie das Werkzeug und den Teleskopstiel nur für den dafür vorgesehenen Zweck, dem Entfernen von Unkraut und Moos aus Pflasterungen bzw. aus den Fugen von Gehwegplatten. Schäden aufgrund missbräuchlicher Verwendung sind weder von der Garantie noch von der gesetzlichen Gewährleistung abgedeckt!**

Sie haben mit dem **Rillenfix®** ein echtes Qualitätsprodukt erworben, das sich hunderttausendfach bei privaten wie gewerblichen Anwendern bewährt hat. Wenn Sie dieses Produkt bestimmungsgemäß verwenden, sind wir überzeugt, dass Sie jahrelang Freude daran haben.

Die Superschneide des **Rillenfix®** ist mit einer selbstsichernden Torx-Schraube TX15 am Handgriff befestigt. Sollten Sie diese Schraube lösen, müssen Sie diese anschließend unbedingt mit einem handelsüblichen Schraubensicherungsmittel wieder gegen Verlust sichern. Vor dem Lösen der Schraube mit einem passenden Schraubendreher ist die Schraube und deren Umgebung zu reinigen, sonst ist ein einwandfreies Schrauben nicht möglich. Ohne Verwendung eines geeigneten Sicherungsmittels löst sich die Schraube und könnte verloren gehen.

Die Super-Schneide aus legiertem Wolfram-Vollhartmetall ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung äußerst verschleißfest, deswegen gilt eine herstellerseitige 5-Jahres Schärfegegarantie. Aufgrund dieser Härte ist die Schneide zwangsläufig empfindlich gegen Schlag und Stoß. Vermeiden Sie deshalb entsprechende Einwirkungen auf die Schneide. Die Schneide und deren Splitter der Schneide sind sehr scharfkantig und können so zu Verletzungen führen. Eine zerbrochene oder abgesplitterte Schneide darf nicht mehr verwendet werden und ist unbedingt auszutauschen. Sollte ein Austausch der Schneide des **Rillenfix®** erforderlich werden, so erhalten Sie den passenden Original-Ersatzteilpack direkt beim Hersteller. Dieses Ersatzteilpack beinhaltet auch eine neue, selbstsichernde Schraube. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

Um problemlos auch schmale Fugen reinigen zu können, wurde eine schlanke Geometrie gewählt. Sollten Sie breitere Fugen reinigen, so stellen Sie den **Rillenfix®** beim Arbeiten entsprechend längs der Achse des Griffes etwas schräg. Oft kann so eine einwandfreie Funktion auch in diesen Fällen erreicht werden.

Obwohl der Metallteil des Griffes aus hochwertigem Material gefertigt wurde, ist dieser nicht unbegrenzt gegen Korrosion beständig. Wir empfehlen das Werkzeug nach Gebrauch gründlich zu reinigen und zu trocknen, bei längerer Einlagerung empfiehlt sich eine Behandlung mit einem Korrosionsschutzmittel. Korrosionsschäden sind kein Grund für Beanstandungen im Rahmen von Garantie und Gewährleistung.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des **Rillenfix®** beinhaltet die Entfernung von Unkraut und Moos zwischen den Fugen von Pflastersteinen, Gehwegplatten, Kantsteinen und Einfassungen mit geraden Kanten. In einigen wenigen Fällen, z.B. beim Reinigen von Natursteinen oder Gehwegplatten mit eingeschlossenen Kieselsteinen, ist die Anwendung unter Umständen erschwert; dieses ist prinzipbedingt nicht zu ändern und kein Reklamationsgrund. Schäden durch missbräuchliche Verwendung sind von der gesetzlichen Gewährleistung und der Garantie ausgeschlossen.

Sie erhalten ein optimales Arbeitsergebnis, wenn Sie den **Rillenfix®** so ansetzen, dass sich der Griff in etwa in der Flucht der zu reinigenden Fuge befindet. So wird auch ein Verkanten der Vollhartmetallschneide weitgehend vermieden und die beste Führung erreicht. Wenden Sie beim Arbeiten, vor allem bei Verwendung des Teleskopstieles, keine hohen Kräfte auf, dieses ist zur ordnungsgemäßen Funktion des Werkzeuges nicht erforderlich. Bei hartnäckigem Bewuchs empfehlen wir, ohne Verwendung des Teleskopstieles zu arbeiten.

**Rillenfix®**, **Beetfix®**, und **Kohlefix®** sind eingetragene Warenzeichen der

**RokuTec** GmbH,  
Schanzenstraße 22a  
25746 Heide  
[www.rillenfix.de](http://www.rillenfix.de)